


USB 接続式 電圧/温度計



製品の特徴

- 直流電圧：±100mV ~ ±50V の 9 レンジ (5 桁表示)
- 熱電対：B, R, S, N, K, E, J, T に対応
- USB ケーブルで PC に簡単接続
- Windows アプリケーションによるトレンド・チャート表示と長時間データ記録
- 記録したデータは Excel ファイル (CSV 形式) に一発変換
- 1 台の PC で最大 12 台同時測定可能
- USB バス・パワー対応 (AC アダプタ不要)

製品の仕様

分類	USB 接続式 電圧/温度計
型式	YUSB-01VT
測定対象	直流電圧：±100mV ~ ±50V の 9 レンジ (5 桁表示) 熱電対：B, R, S, N, K, E, J, T に対応 ※1
対応する PC	Windows2000, XP, Vista, 7 を搭載したメーカーサポートの PC ※2, ※3, ※4 Windows98, Me 等では動作いたしません。
許容周囲温湿度範囲	性能：0 ~ 50°C, 85%RH 以下 動作：-10 ~ 60°C, 90%RH 以下 保管・輸送：-30 ~ 70°C, 95%RH 以下
電源	USB バス・パワー対応 (AC アダプタ不要) ※5
材質	アルミ (変換器筐体部)
質量	約 90g (本体のみ)
外形寸法	幅 78mm / 奥行 40mm / 高さ 20mm (本体, 突起部含まず)

※1. 熱電対は市販品をお使い下さい。当社では販売しておりません。

※2. 専用アプリケーション・ソフトウェアのインストールには CD-ROM ドライブが必要です。

※3. 本製品と PC は USB 端子で接続します。PC 側に USB 端子を備えていることが必須です。

※4. 製品本体には測定データのメモリー機能はありません。PC の HDD へ測定データを記録します。

※5. 本製品は USB バス・パワー方式ですが、USB ハブ等を使用する場合は、それぞれの USB ハブに付属の AC アダプターを使用する必要があります。また、全ての USB ハブにおいて動作保証するものではありません。

お問い合わせ

山形東亜DKK株式会社

〒996-0053

山形県新庄市大字福田字福田山 711-109

Tel: 0233-23-5062 Fax: 0233-23-5010

E-mail: post@ytd.chicappa.jp



ISO 9001
JQA-1491